

Industrieleuchte

Produktinformationen		Produktabbildung		
Anschlussleistung:	100 -200Watt			
Treiber:	MEANWELL			
LED:				
Dimmung:	1-10 Volt/DALI			
Anzahl der LEDs:	336			
Spannung:	AC			
Spannungsbereich:	100-277 V			
Cos φ:	0,93			
Betriebsfrequenz:	47-63 Hz			
Lichtfarben:	3000 -6000 K			
Lichtstrom - klar:	22950 lm bei 150W			
Lampenlichtausbeute:	153 lm/W			
Abstrahlwinkel:	60°, 90° und 120°			
Farbwiedergabeindex:	73 R _a (Optional 80 R _a)			
Umgebungstemperatur:	-30 °C bis +50 °C			
Schutzart:	IP65			
Schlagfestigkeit:	IK10 (Silikatglasabdeckung IK08)			
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h			
Start:	<0,1 Sekunden			
Höhe x Durchmesser:	193 mm x 383,5 mm / 257 mm x 383,5 mm			
Gewicht:	7,0 kg / 8,75 kg			
Versandeinheit:	1 Stück			
Garantie:				
Gehäuse: Schlagfestes und korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse. Optional auch mit einer Silikatglasabdeckung erhältlich.				
Fotometrische Daten:	60°	90°	120°	
Maße:	MEANWELL			